

キー (チェーンアリンク)


191-3-27
5-27 N-JIS
シラス

		アポ-チ	コンヤ B	STN AP	STN 他	Xイン	
トルク 出力トルク 100%	T kg-cm	34500	18600	14000	10300	66400	
軸径	d cm	8	8/7	7	←	11	
キー		22x14 (2本)	22x14 / 20x12 (1本)	20x12 (1本)		28x16 (2本)	
巾	b cm	2 (24)					
高さ	h mm						
	h ₁ mm	0.7	0.7/0.6	0.6		0.8	
長さ	l mm	7.4	7.4/8 (7)	6.4	←	9/	
面圧 2T/d h ₁ l	p kg/cm ²	833	(949) 898	1042	766	839	1000 以下 とす
せん断応力 2T/d b l	τ kg/cm ²		1026 949				
接線力 2T/d	P kg						
カップリング		10020	←	8022	←	12018	
所要トルク	T kg-cm	19500	13000	11700	8500	58000	

(往重モ)
JIS 材料は SUS 便用 = 10~15 (S45C+N)
大同 = 1200

- 1) 面圧 1000 以下を基準とする
- 2) 不足のときは 2 本とするか、キーの
又は焼心を用。
- 3) キー上にはセトビス くぼみ先
90°又は 120°位置に 1 本とバリ先
をつける

- 4) 材料は S45C
水中等には SUS304 市販あり



- 6) ~~キーは JIS 規格に準拠したものである。~~
h₁ は h の 1/2 である。

